

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip



Κωδικός / Art. No. : 130991

48Vdc

12 Watt/m

4000K

CRI90+

Step<3

80led/m

IP20


Σύστημα σταθεροποίησης ρεύματος IC
Current stabilization system IC

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
YEARS WARRANTY

Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data

Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption	12 kWh/1000h/m
Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage	12 W/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	48Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	0.25 A/m
Κατηγορία προστασίας / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button)
Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy	85 lumen/watt
Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux	1020 lumen/m
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	120°
Χρώμα / Color	Λευκό Φυσικό / Neutral White
Θερμοκρασία χρώματος / Typical CCT	4000 Kelvin
Ανοχή Χρώματος /Color Tolerance	3 SDCM
Βαθμός χρωματικής απόδοσης / Typical CRI	>90
Ενεργειακή κλάση της περιεχόμενης πηγής φωτισμού/ Energy efficiency class of the contained light source	G
Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C	50.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP20
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta	-20...+50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	5.000 x 10 x 1.73(mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	30 μέτρα / 30 meters
Αριθμός Led / Led units	80 led/μέτρο / 80 led/meter
Απόσταση μεταξύ led / Distance between led	12.50 mm
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 4 led (50mm) / Per 4 led (50mm)
Συσκευασία / Packing	5 μέτρα / 5 meters
EAN	5206704004565
Εγγύηση / Warranty	5 χρόνια / 5 years

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions

IP-20

LED
PCB

Κατάλληλη για ξηρούς εσωτερικούς χώρους με χαμηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων.
Suitable for dry interiors with low concentration of suspended particles.

Light efficiency:

85 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 94,3

Color temperature:

4000 K

120°



Product name:


JAZZ 12W 48V IP20 80led CRI90 4000K

Item number:


130991

Output: 1020 Lumen Power consumption: 12,0


Spectral distribution




Color coordinates



White color point




CRI R values



Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color deviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
4000 K	94,3	75,8	89,9	97,4	92,1	0,381	0,377	0,225	0,334	0,0001

Beam details



Beam angles

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%
120°	165,4°	175,4°


Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
330 cd	75,8%	50,7%

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3,3ft	6,6ft	9,8ft	13,1ft	16,4ft	19,7ft	23ft	26,2ft	29,5ft	32,8ft	36,1ft	39,4ft	42,7ft	45,9ft	49,2ft	52,5ft	55,8ft	59,1ft	62,3ft	65,6ft
330lx	82lx	37lx	21lx	13lx	9lx	7lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
30,7fcd	7,7fcd	3,4fcd	1,9fcd	1,2fcd	0,9fcd	0,6fcd	0,5fcd	0,4fcd	0,3fcd	0,3fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,2fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd	0,1fcd

Power scope



Power	Power factor	
12,0 W	1,0	

Voltage	Current	
48,0 V	0,250 A	