

Εύκαμπτη ταινία led / Flexible led strip

TORA

Κωδικός / Art. No. : 502113

24Vdc

11 Watt/m

GREEN


480led/m

IP67

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
YEARS WARRANTY**Τεχνικά χαρακτηριστικά / Technical data**

Κατανάλωση ενέργειας / Power consumption	11 kWh/1000h/m
Ονομαστική Ισχύς / Rated wattage	11 W/m
Τάση λειτουργίας / Operating Voltage	24Vdc
Ρεύμα λειτουργίας / Typical operating Current	0.46 A/m
Κατηγορία προστασίας / Protection class	III
Ρύθμιση έντασης φωτισμού / Dimming	PWM (Dali / 0-1...10V / DMX512 / Phase cut / RF / Push Button)
Φωτεινή απόδοση / Luminous Efficacy	93 lumen/watt
Φωτεινή ροή / Typical Luminus Flux	1023 lumen/m
Γωνία φωτισμού / Led beam angle	140°
Χρώμα / Color	Πράσινο / Green
Μήκος κύματος / Wavelength	520±5 nm
Διάρκεια ζωής στους 25 °C / Rated life time at 25 °C	30.000 ώρες/hours
Βαθμός στεγανότητας / Ingress protection	IP67
Λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος / Ambient working Temp. ta	-20...+50°C
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) / Dimension (LxWxH)	5000 x 10.4 x 4.2(mm)
Μέγιστο μήκος λειτουργίας / Max. operating Length	5 μέτρα / 5 meters
Αριθμός Led / Led units	480 led/μέτρο / 480 led/meter
Σημείο κοπής / Cutting point	Ανά 50mm / Per 50mm
Συσκευασία / Packing	5 μέτρα / 5 meters
EAN	5206704014502
Εγγύηση / Warranty	3 χρόνια / 3 years

(Όλες οι τιμές μπορεί να έχουν μία απόκλιση +/-5% - All values can have a tolerance of +/- 5%)

Σχέδιο - Διαστάσεις / Drawing - Dimensions

Light efficiency:

93 Lumen/Watt


Light quality:

CRI: 0.0

Color temperature:

0 K

Output: 1023 Lumen Power consumption: 11.0




Product name:

**TQRA DOTLESS 11Watt 480led
24V IP67 GREEN**


Item number:

502113


Spectral distribution



Color coordinates



White color point




CRI R values

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15

Color temperature	Color rendering index	Red component	Color fidelity	Color gamut	Color quality scale	Color coordinate cie 1931	Color coordinate cie 1931	Color coordinate	Color coordinate	Color deviation from black body
CCT	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	x	y	u	v	Δuv
0 K	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.271	0.599	0.112	0.373	n/a

Beam details



Beam angels

Beam angle 50%	Field angle 10%	Cutoff angle 2,5%
125°	203.8°	220.7°


Beam intensities

Peak intensity	Int. ratio in 120° cone	Int. ratio in 90° cone
267 cd	63.7%	42.1%

Beam intensities from 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m	13m	14m	15m	16m	17m	18m	19m	20m
3.3ft	6.6ft	9.8ft	13.1ft	16.4ft	19.7ft	23ft	26.2ft	29.5ft	32.8ft	36.1ft	39.4ft	42.7ft	45.9ft	49.2ft	52.5ft	55.8ft	59.1ft	62.3ft	65.6ft
267lx	67lx	30lx	17lx	11lx	7lx	5lx	4lx	3lx	3lx	2lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx	1lx
24.8fcd	6.2fcd	2.8fcd	1.5fcd	1fcd	0.7fcd	0.5fcd	0.4fcd	0.3fcd	0.2fcd	0.2fcd	0.2fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd	0.1fcd

Power scope



Power	Power factor	
11.0 W	1.0	

Voltage	Current	
24.0 V	0.458 A	